



## 产品概述

- 支持 Intel®Xeon Scalable 和 AMD EPYC 系列
- 前端支持 24 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘，后端可选配后置 2 块 2.5 寸热插拔硬盘
- 机箱背板支持 12Gb/s 传输速度，支持 SGPIO 功能，从而直观显示硬盘工作状态
  - 可支持 7 个全高 PCI-E 扩展卡
  - 支持 ATX 或 1+1 CRPS 冗余电源
- 独有低噪音和低振动设计，提高产品可靠性

## 基本参数

主板支持	ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13")
前置硬盘	24 个 3.5" SAS/SATA3.0 热插拔硬盘位
后置硬盘 (选配)	2 个 2.5" SAS/SATA3.0 热插拔硬盘位
内置硬盘 (标配)	2 个 2.5" SAS/SATA3.0 盘位
电源类型	支持 ATX/2U 单电或 2U 1+1 CRPS 冗余电源
前置灯号显示	电源灯, 4 个网络指示灯, 系统故障灯, ID 灯, 硬盘指示灯
前置控制面板	电源开关键, 重置键, NMI 键, ID 键, USB3.0 x 2
背板种类 1 (标配)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 背板连接器: SFF-8643 x 3 with Expander</li> <li>· 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 24</li> </ul>
背板种类 2 (标配)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 背板连接器: OcuLink SFF-8611 x 8 + SFF-8643 x 3 with Expander</li> <li>· 硬盘支持: SAS / SATA HDD x 24 或 SAS/SATA HDD x 16 and NVMe / SAS / SATA HDD x 8</li> </ul>
散热系统	标配 4 颗 8038 热插拔风扇
智能温控	支持
扩展卡位	7 个全高 PCI-E 扩展卡位
产品材质	1.2mm SGCC 钢板
导轨	30 寸免工具滚珠式导轨
产品尺寸	662.05 x 482.6 x 172.8mm (深 x 宽 x 高)
包材尺寸	943 x 633 x 371mm (深 x 宽 x 高)
重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 净重: 18.93 kg</li> <li>· 毛重: 26.48 kg</li> </ul>